



Bedienung

Bedienung von den Dielen

Die mit Öl behandelten Panmar-Dielen können gleich nach dem Kleben (nach der vom Klebstoff-Hersteller empfohlenen Zeit) benutzt werden. Bei einem nicht fertigen Produkt halten Sie sich an die Hinweise des Herstellers des Stoffes, mit welchem die Dielen behandelt werden.

Der Hersteller haftet nicht für die Benutzung von den nicht gefertigten Dielen. Sorgen Sie für entsprechende Mikroklima und Temperatur in dem Raum, in welchem die Diele montiert werden (Luftfeuchtigkeit 45-55%, Temperatur mindestens 18 Grad Celsius). Sichern Sie unbedingt den Fußboden gegen Beschädigung durch andere Gegenstände mit Hilfe von Schutzunterlagen (z. B. an den Stühlen, Tischen, usw. ankleben). Prüfen Sie, ob die gekauften Unterlagen zum Schutz von den Fußböden bestimmt sind. Verwenden Sie unbedingt Fußmatten. Die Mischung von Wasser und Sand in Verbindung mit der intensiven Benutzung kann zum schnellen Abrieb der Öl-Schutzschicht aus dem Fußboden führen. Die Untergrundtemperatur in den Innenräumen soll im Bereich von 15 bis 24 °C liegen.

Prüfen Sie ob:

- Schutzmatten entsprechend groß sind und für das Entfernen von Sand und Abfuhr von Wasser sorgen.
- ihre Konstruktion das Abfallen von Sand und Wasser so garantieren, damit sie ihre Aufgabe erfüllen kann.

Schützen Sie den Fußboden gegen Kontakt mit Wasser. Das zufällig verschüttete Wasser soll sofort entfernt werden. Im Winter, als die Räume intensiv beheizt werden und auch bei der Verwendung von Klimatisierung sinkt die relative Umgebungsfeuchtigkeit bis zum Niveau, bei welchem das Holz vertrocknen kann. Sie können das vermeiden indem Sie spezielle Luftbefeuchter (z. B. mit Befeuchter) verwenden. Für die Deformationen in Folge von den obigen Ereignissen kann der Hersteller keine Haftung übernehmen. Zur Pflege und Reinigung von den Fußböden verwenden Sie ausschließlich die für die mit Öl und Wachsöl bestimmte Pflegemittel von Osmo, da PANMAR diese Mittel bei der Fertigung von den Dielen verwendet.

Detaillierte Pflegearten finden Sie in der „BEDIENUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG für die mit OSMO geölten Panmar-Fußböden“. Panmar empfiehlt die Dielen: Escarcha, Chambord, Clermont, Anet, Orlean und Serrant in den Räumen mit größerer Belastbarkeit (Vorräume, Kommunikationswege, usw.) nicht zu verlegen.

Eignung und Nützlichkeit von den Produkten:

Die gelieferten Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität aus, sind zur bestimmungsgemäßen Benutzung, zur welchen die Produkte dieser Art allgemein geliefert werden, geeignet und sind mängelfrei. Die Produkte sind für sichere Verwendung, ohne Lebens-, Verletzungs-, Verlust- oder Beschädigungsgefahr, bestimmt.

Empfehlungen des Herstellers:

Das Produkt soll gemäß den Sorgfältigkeitsregeln für die normale Verwendung benutzt werden. Aus Rücksicht auf die natürliche Holzmerkmale, besonders in den Klassen Rustic und Charakter, sollen die grundsätzlichen Sicherheitsregeln eingehalten werden, insbesondere:

- wenn Sie Ihr Kind auf dem Fußboden lassen, empfehlen wir die Verwendung von Matten, Teppichen, usw., um die Gefahr von Verletzung durch Holzsplitter auf der Oberfläche oder auf den Rändern des Fußbodens, zu vermeiden,
- wir empfehlen Ihnen besondere Sorgfalt wenn sie barfuß auf dem Fußboden gehen oder Absätze tragen,
- wegen Rutschgefahr empfehlen wir Ihnen besondere Sorgfalt bei rapiden Bewegungen,
- wegen Umweltschutz sowie aus Sicherheitsgründen sollen die Folie sowie Kartonelemente der Produktverpackung nach seinem Auspacken in entsprechenden Behältern zur Abfalllagerung platziert werden.
- bei Pflege-Maßnahmen empfehlen wir besondere Sorgfalt.
- nach dem Abschluss von Pflege-Maßnahmen steigt die Rutschgefahr auf der Fußbodenfläche.
- Sämtliche Beschädigungen des Fußbodens gefahren die Sicherheit der Benutzer und sollen durch Fachservice entfernt werden.

Reklamationen

Wir empfehlen, dass der Monteur von den Dielen jede Diele vor der Montage prüft. Die Dielen mit sichtbaren Mängel können nach der Montage nicht mehr reklamiert werden. Direkt nach dem Auspacken soll die Feuchtigkeit der Diele gemessen werden. Wenn die Feuchtigkeit der Diele die Normen $9 \pm 2\%$ der relativen Holzfeuchtigkeit nicht erfüllt, dann sollen die weiteren Packungen nicht entpackt werden. Nur ein original gesichertes Produkt (mit Folie verpackt) bildet Grundlage für die Annahme der Reklamation wegen Feuchtigkeit durch den Hersteller. Die entscheidende Methode für die Prüfung der Feuchtigkeitsreklamation bildet ausschließlich die Trockner-Waage-Methode. Aus Rücksicht auf den ökologischen Charakter der PANMAR-Dielen unterliegen die Mängel aufgrund des Holzbaus und -charakters der jeweiligen Holzklasse keiner Reklamation. Aus Rücksicht auf die natürlichen Holzeigenschaften in Verbindung mit Verdunkelung oder Aufhellung von Holz unter Lichteinfluss haftet der Hersteller nicht für eventuelle Farbänderungen aus diesem Grund. Der Hersteller haftet nicht für das Abwischen der mit Öl behandelten Flächen sowie für die Farbänderungen durch Benutzung, welche eine natürliche Eigenschaft von den mit Wachsöl behandelten Fußböden bilden.

Die Anmerkungen in Bezug auf das Produkt sollen dem Verkäufer innerhalb von 7 Tage nach der Lieferung, aber vor Montage, gemeldet werden. Der Kunde soll keine Ware in beschädigten, d.h. undichten Verpackungen übernehmen, da der Hersteller keine Reklamationen von einer solchen Ware berücksichtigen wird. Der Hersteller nimmt keine Überhänge von den bestellten Produkten an. Die Erfüllung von den sämtlichen Bedingungen aus dieser Anleitung sowie auch aus der Bedienungs- und Pflegeanleitung von den mit Osmo beölten Panmar-Fußböden ist eine Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Garantie für die PANMAR-Diele.

Achtung!

Dieses Dokument ist keine Qualitätsgarantie. Das Garantiedokument ist die Garantiekarte, welche Ihnen vom Verkäufer beim Kauf der Ware übergeben wird.