



BEDIENUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG für die mit Osmo geölten Panmar-Fußböden



Allgemein

Die mit Osmo-System behandelte Panmar-Fußböden zeichnen sich durch große Beständigkeit gegen tägliche Verunreinigungen (Verunreinigungen von Schuhen und sonstige). Die Osmo-Beschichtungen sind eine technologisch fortgeschrittene Mischung von natürlichen Öle (Flachs-, Sonnenblumen-, Distel- und Sojaöl) und harten, natürlichen Pflanzen-Wachse (Carnauba, Candelila). Die in den Tönungsprodukten verwendeten Pigmente finden in der Lebensmittelindustrie Verwendung, sie sind also natürlich und ökologisch. Dieses Produkt sichert natürlich jeden Fußboden, soll aber trotzdem gepflegt werden. Die größte Gefahr für die mit Osmo geölten Fußböden ist der Sand unter der Belastung von Menschenkörper, da die obere Schicht sehr hart ist und dadurch bekommt der Fußboden Kratzer. Deswegen ist die Pflege von diesen Flächen bei der Verwendung von Osmo von entscheidender Bedeutung. Die mit diesem System behandelten Fußböden sind sehr haltbar und pflegeleicht.

Es wird eine laufende und zyklische Pflege empfohlen:

1. Sie können den Fußboden gleich nach der Verlegung betreten.
2. Sichern Sie die Möbel mit Filzunterlagen.
3. Unter den Sesseln mit Rollen verwenden Sie bitte spezielle Schutzmatte.
4. Verwenden Sie das Schmutz-Sammeln-System (Fußmatten z.B. vor und nach dem Eingang zum Objekt, Haus). Das richtige Fußmatten-System soll 3 Reinigungszone vorsehen: Putz-, Zwischen- und Austrocknenzone. Im öffentlichen Bereich soll das Schmutz-Sammeln-System aus einem Reinigungszug von mindestens 2,5 lfd. M. bestehen.
5. Entfernen Sie bitte regelmäßig Sand und Staub aus Ihrem Fußboden (Staubsauger, Latte, Mopp).
6. Trennen Sie Gummielemente im Haus oder andere Gegenstände vom Fußboden. Die Flächen von Panmar-Dielen können mit Gummi reagieren.
7. Bei täglicher Reinigung verwenden Sie bitte sauberes Wasser. Der Fußboden soll immer mit einem feuchten, aber nicht tropfnassen Mopp gereinigt werden (den Übermaß an Wasser entfernen Sie bitte mit einem trockenen Lappen).
8. Die lokalen intensiven Verschmutzungen sollen mit einem Pflegewachs-Spray (gemäß Anwendungsblatt) gereinigt werden.
9. Sämtliche sichtbare Beschädigungen sind nichts anderes als Kratzer an der Hartwachs-Schicht, die durch das Anbringen von Wachs Pflegemittel (gemäß Anwendungsblatt) entfernt werden können. Zu Hause sollen diese Tätigkeiten mehrmals im Jahr (bei sichtbaren Beschädigungen - Kommunikationswegen) wiederholt werden. Im öffentlichen Gebrauch soll dieses Produkt einmal wöchentlich verwendet werden (diese Pflege kann vom Nutzer oder Parkettverleger durchgeführt werden).
10. Verwenden Sie das Pflegemittel Osmo 3029 regelmäßig, um das Abwischen der oberen Schicht des Ölwachses, welche das Holz schützt, zu vermeiden.
11. Bei Renovierungs- oder Bauarbeiten sichern Sie den Fußboden gegen Beschädigung.
12. Tiefe Beschädigungen der oberen Schicht von Panmar-Diele sollen vorsichtig mit einem Schleifpapier mit der Körnung von 120 geschliffen und entstaubt werden. Danach soll z. B. mit einem Lappen ein Hartwachs aufgelegt oder der Boden mit einem Wachs Pflegemittel Spray gesichert werden.

Bei Bedarf suchen Sie zusätzliche Informationen zur Pflege von den mit Osmo geölten Panmar-Dielen unter: www.osmo.com.pl oder nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer auf.



PFLEGE UND REINIGUNG VON OSMO-FLÄCHEN

LAUFENDE PFLEGE:

- WASHMITTEL - OSMOWISCH FIX 8016 (Konzentrat. Bitte in den empfohlenen Mengen verwenden)

Zur laufenden Pflege verwenden Sie Wisch-Fix 8016 (1 Verschlusskappe pro 1 Liter Wasser). Bei gründlicher Reinigung, z. B. des Fußbodens, soll das obige Mittel mit einem Mischungsverhältnis von 1:1 verwendet werden. Bitte zuerst mit einem Schrubber reinigen und danach den Schmutz mit einem Lappen entfernen. Nach dem Waschvorgang mit Wisch fix sollen die Verluste an der oberen Schicht mit Hilfe von Osmo Waschpflege 3029 bzw. bei weißen Fußböden - mit Osmo Waschpflege Weiss 3087, ergänzt werden.

Achtung: Zum Waschen von Parkett verwenden Sie zwei Eimer (das erste Eimer mit sauberem Wasser dient zum Spülen des schmutzigen Mopps und in dem zweiten Eimer mischen Sie Wisch Fix und tauchen Sie den sauberen Mopp). Es ist sehr wichtig, dass das Parkett nicht mit Wasser überflutet, sondern nur mit einem feuchten Mopp mit Wisch Fix abgewaschen wird.

ENTFERNEN VON VERSCHMUTZUNGEN / KRATZER: - WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL - OSMO 3031

Zum Entfernen von lokalen Verschmutzungen (Risse von weichen Schuhen) verwenden Sie bitte Spray 3031 (eine dünne Schicht aufbringen und danach mit Lappen abwaschen). Dieses Mittel ergänzt auch die Wachsschicht, was bedeutet, dass es für lokale Reparaturen verwendet werden kann (nach dem Schleifen von Beschädigungen/Kratzer soll auf der Fläche das Mittel versprüht und danach die Fläche mit einem trockenen Lappen abgewaschen werden).

ZYKLISCHE PFLEGE UND REINIGUNG VON OSMO-BESCHICHTUNGEN

ZYKLISCHE RENOVIERUNG VON OSMO-SCHICHTEN:

REINIGUNGS- UND AUFRISCHUNGSMITTEL - OSMO WACHSPFLEGE 3029

Zur zyklischen Renovierung von beschädigten Parkettflächen verwenden Sie das Reinigungs- und Auffrischungsmittel Osmo Wachspflege 3029 oder 3087 Wachspflege Weiss (bei weißem Untergrund). Nach dem Anbringen einer sehr dünnen Schicht des obigen Mittels auf ein sauberes Parkett (Mopp, Lappen) warten Sie bitte 10-30 Minuten ab und danach polieren Sie die Fläche mit einem trockenen Lappen. Nach ca. 10 Minuten erhalten Sie eine mehr glanzlose und nach 30 Minuten mehr glänzende Fläche. Wichtig ist, dass die Pflege mit diesem Mittel auf intensiv verwendete Flächen, wo die Hartwachs-Schicht beschädigt wurde, durchgeführt wird. Beim normalen Gebrauch im Haus soll dieser Vorgang 1- bis 4-mal jährlich wiederholt werden. Beim öffentlichen Gebrauch (Restaurants, Tanzfläche) soll diese Schicht unbedingt wöchentlich ergänzt werden. Mit Hilfe von diesem Mittel können auch die s.g. "harte Flecken" entfernt werden. Auf einem solchen Fleck tragen Sie das Mittel für einige Minuten auf und waschen Sie den weich gemachten Schmutz ab.

ENTFERNUNG VON BESCHÄDIGUNGEN - KRATZER AUF DEM PARKETT

Bei Entstehung von Beschädigungen auf der Parkettfläche sollen diese sorgfältig örtlich mit einem Faserrohstoff geschliffen werden. Danach soll der Staub entfernt und eine neue Wachs-Schicht (z. B. mit Lappen) aufgelegt werden. Nach der Ergänzung der Fläche mit Hartölwachs (3032, 3062, 3232, 3262, 3030) soll der Übermaß mit einem natürlichen Lappen entfernt werden.

GEFAHREN FÜR DIE MIT OSMO BEHANDELTEN FLÄCHEN

Die größte Gefahr für die Parketten/Fußböden ist der mit den Schuhen der Nutzer in Kontakt tretende Sand. Sorgen Sie deswegen für ein optimales Schmutz-Sammeln-System (z. B. vor und gleich nach dem Hauseingang). Der Zustand unserer mit Osmo behandelten Fußböden hängt auch von der Häufigkeit ab, in welcher die Wachsschicht mit Wachspflegemittel ergänzt wird (Wachspflege 3029 und Spray 3031).

